

Létrafokos húzóköteles létra, háromrészés

Háromrészés húzóköteles létra professzionális felhasználásra nagy magasságokhoz. Fali görgőkkel és két húzókötéssel a kényelmes magasságállításhoz.

- + Magasságállítás 2 húzókötéssel
- + A középső és a felső létra fokonként állítható
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampók fokozzák a biztonságot
- + Az egyszerű kihúzhatóság érdekében fali vezetőgörgőkkel
- + Széles kitámasztó a még nagyobb stabilitás érdekében



A nagyobb tolólétrák kinyitása közbeni borulás miatti veszélyeztetés elkerülésére célszerű húzóköteles tolólétrát választani (a DGUV 208-016 szerint).
A 3x14 - 3x18 fokos változatok az új előírásoknak megfelelően csak kitámasztóval használhatók.



Fokok száma			3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A max. kb.	m	9,75	11,35	12,95
		B kb.	m	7,75	9,35	10,95
		C kb.	m	9,05	10,75	12,45
		D kb.	m	8,75	10,40	12,00
2		A max. kb.	m	4,85	5,40	5,95
		B kb.	m	2,85	3,40	3,95
		C kb.	m	4,10	4,90	5,30
		D kb.	m	3,90	4,45	4,95
Alapterület kb.		m	1,20	1,20	1,20	
Termék súlya kb.		kg	45,0	51,0	56,6	
	Szélesség (B) kb.	m	0,48	0,48	0,48	
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,25	0,25	
	Hossz (L) kb.	m	4,10	4,90	5,30	
Cikkszám			800756	800763	800770	